


Tester EC-15 mit wechselbarem Sensor



- automatische Kalibrierfunktion inkl. Stabilitätsanzeige
- großes LCD-Display
- mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung (Messen – Kalibrieren – Alarm)
- pH-Elektroden mit LF-Zellen mit Kabel verfügbar
- IP 67 wasserdicht
- einfach austauschbarer Sensor
- 2 x 1,5 V AAA Batterien, Batterie-Statusanzeige

EC-15pH pH/mV/°C

- Messbereich von pH -2 - 16, Auflösung 0,01
- 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung

EC-15pH Food pH/mV/°C


- Messbereich von pH -2 - 16, Auflösung 0,01
- 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung
- Einstichelektrode

EC-15-COND 5 Cond/TDS/Salinity/°C

- LF-Messbereiche 0 - 200 μ S, 0 - 2000 μ S, 0 - 20 mS
- 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung

EC-15-Multi pH/mV/ Cond/TDS/Salinity/°C

- EC-15-multi pH/LF/TDS/Salinität/°C
- pH-Messbereich von pH -2 - 16, Auflösung 0,01
- 1-bis 3-Punkt-Kalibrierung
- LF-Messbereiche 0 - 200 μ S, 0 - 2000 μ S, 0 - 20 mS
- 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung



Tester EC-15
mit wechselbarem Sensor



Box EC-15 cond

Verfügbare Varianten

EC-15-pH eco

pH-Tester mit Batterien, ohne Zubehör

EC-15-pH

pH-Tester mit Batterien und Zubehör in Box

EC-15-pH-Food

pH-Tester mit Einstichelektrode, Batterien und Zubehör in Box

EC-15-Cond eco

LF-Tester mit Batterien, ohne Zubehör

EC-15-Cond

LF-Tester mit Batterien und Zubehör in Box

EC-15-Multi

Multi-Tester mit Batterien und Zubehör in Box

Technische Daten

	EC-15pH/Food	EC-15 Cond	EC-15-Multi
pH Messbereich	-2 bis 16	-	-2 bis 16
pH Messgenauigkeit	0,01	-	0,01
Kalibrierpunkte	1 - 3	-	1 - 3
Erkennung Elektrodenzustand	Ja	Ja	Ja
Stabilitätsanzeige	Ja	Ja	Ja
mV Messbereich	± 1000	-	± 1000
mV Messgenauigkeit	0,1/1	-	0,1/1
Messbereich Leitfähigkeit	-	0 - 200 µS, 0 - 2000 µS, 0 - 20 mS	0 - 200 µS, 0 - 2000 µS, 0 - 20 mS
Genauigkeit	-	1% d. ob. Messwertes	1% d. ob. Messwertes
Kalibrierpunkte	-	1 - 3	1 - 3
TDS Messbereich	-	0,1 ppm - 10 ppt	0,1 ppm - 10 ppt
TDS relative Genauigkeit	-	± 1% d. ob. Messbereichs	± 1% d. ob. Messbereichs
Temperaturbereich °C	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Temperaturgenauigkeit °C	0,1	0,1	0,1
Abmessungen (Ø x L) mm	35 x 175	35 x 175	35 x 175
Gewicht (g)	130	130	130

