

Kunststoffbeschichtete, vacuum- und druckfeste Laborflasche, „Protect save“, Pressure plus, IDL Plastic-Coated, Vacuum and Pressure Resistant Bottles



Laborflaschen, nach DIN ISO 1595, für Arbeiten im Druckbereich von -1 bis +1,5 bar, Gewinde GL 45, ohne Verschluss, mit Retrace Code.

Neutralglas / Glasart / nach USP/EP. Ausgestattet mit TÜV/GS-Zeichen.

Diese Flasche vereint die wichtigen Eigenschaften von Borosilicat Laborglas, mit Vakuum-Druckfestigkeit und Kunststoffbeschichtung.

„**Protect save**“ Flaschen sind mit PE Kunststoffbeschichtung ausgestattet

Verbunden sind für Sie damit die Vorteile von Glas im Innenbereich mit den Vorteilen von Kunststoff als Schlag - Splitter und Auslaufschutz auf der Außenhülle. Bei klarer Durchsicht.

Polyethylen (PE) ist physiologisch unbedenklich. Da es fast geruchlos ist und geschmacksneutral, bietet es sich für den Einsatz im Bereich der Lebensmittelindustrie genauso gut an wie in der Trinkwasseraufbereitung.

Eigenschaften:

Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen, Salzlösungen, auch konzentrierte, und natürlich gegenüber Wasser.

Guter Korrosionsschutz und Abriebfestigkeit, PE ist schlag- und stoßfest, Verwendungstemperatur bis 60 Grad Celsius (nicht autoklavierbar)

Volumen ml	Gewinde GL	Außen-Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.
250	45	70	138	10 00 18001
500	45	86	176	10 00 18002
1000	45	101	225	10 00 18003

