

Weithals-Glasflaschen GLS 80, DURAN®, DURAN Group / IDL Wide Neck Glass Bottles GLS 80, DURAN®



Laborflasche mit weitem Gewinde (GLS 80; 80 mm AD). Autoklavierbar und temperaturbeständig (Verschluss und Ausgießring: +140°C), Neutralglas / Glasart 1 nach USP/EP mit Retrace Code und Chargenzertifikat via Internet. Durch den weiten Hals eignen sich die Flaschen besonders für das Arbeiten mit Pulvern und Granulaten. Das Befüllen und Entleeren mit flüssigen Medien wird besonders bei großen Volumina deutlich verbessert. Spezielles Gewinde ermöglicht das Öffnen mit weniger als einer Umdrehung.

① Mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP

Vol. ml	Gewinde GLS	A.-Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
250	80	95	105,5	10 21 13656	1-9	10
500	80	101	152	10 21 12627	1-9	10
1000	80	101	222	10 21 12713	1-9	10
2000	80	136	252	10 21 12715	1-9	10
3500	80	160	275	10 21 12625		1
5000	80	182	314	10 21 13949		1
10000	80	227	398	10 21 13950		1
20000	80	288	484	10 21 13951		1

❶ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Ohne Schraubverschluss und Ausgießring

Vol. ml	Gewinde GLS	A.-Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
250	80	95	105,5	10 21 13607	1-9	10
500	80	101	148	10 21 18392	1-9	10
1000	80	101	218	10 21 18424	1-9	10
2000	80	136	248	10 21 18425	1-9	10
3500	80	160	271	10 21 12626		1
5000	80	182	310	10 21 18426		1
10000	80	227	385	10 21 18427		1
20000	80	288	480	10 21 18428		1

❶ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

② Weithals-Glasflaschen Protect GLS 80, DURAN®

Kunststoffummantelt (PU), komplettiert mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau). Autoklavierbar und temperaturbeständig (Verschluss und Ausgießring: +140°C, Kunststoffummantelung: -30°C bis +135°C), Neutralglas / Glasart 1 nach USP/EP mit Retrace Code und Chargenzertifikat via Internet. Durch den weiten Hals eignen sich die Flaschen besonders für das Arbeiten mit Pulvern und Granulaten. Das Befüllen und Entleeren mit flüssigen Medien wird besonders bei großen Volumina deutlich verbessert. Spezielles Gewinde ermöglicht das Öffnen mit weniger als einer Umdrehung. Kunststoffummantelung dient als Kratz-, Splitter- und Auslaufschutz. Ideal für den Einsatz von gefährlichen oder wertvollen Medien. Bei äußerer Beschädigung hält die Beschichtung das Glas zusammen. UV-Schutz bis ca. 380 nm Wellenlänge. Hoch transparent. Mikrowellene geeignet.

Vol. ml	Gewinde GLS	A.-Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
250	80	95	105,5	10 21 13652	1-9	10
500	80	101	148	10 21 10152	1-9	10
1000	80	101	218	10 21 10163	1-9	10
2000	80	136	248	10 21 10164	1-9	10
3500	80	160	271	10 21 16958		1
5000	80	182	311	10 21 10165		1

❶ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

