

Vakuum-Schläuche, Deutsch & Neumann Vacuum Tubing

Schläuche aus Silikonkautschuk (VMQ), transparent, Härte: 60 Shore A, lebensmittel-echt, temperaturbeständig von -60 bis +200°C, kurzzeitig bis +260°C, Schlauchpumpen-geeignet.

BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, EP-Europ. Pharmacopoeia / DAB, Biokompatibilität: Cytotoxizität (USP Klasse 1-6), Hämolyse, Pyrogenität, Sensibilisierung, Dermatologische Irritation, Implantation (90 Tage) nach ISO 10993-1.

I.-Ø mm	A.-Ø mm	Wand mm	Best.-Nr.	m	VE m/Rolle
5	15	5	27 34 70515	5-10	15
6	12	3	27 34 70612	5-20	25
7	13	3	27 34 70713	5-20	25
7	15	4	27 34 70715	5-20	25
8	16	4	27 34 70816	5-20	25
8	18	5	27 34 70818	5-10	15
10	20	5	27 34 71020	5-10	15

❶ Preis pro Meter bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

Mindestbestellmenge 5 Meter und in 5-Meter-Schritten!

