

BOLA Flex-Schläuche, Bohlender BOLA Flexible Tubing

Wellschläuche mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endstücken, die beispielsweise direkt an Fittings, Hähne oder Oliven angeschlossen werden können. Bei Verwendung von BOLA-Laborverschraubungen ist die Verbindung vollkommen dicht und vakuumtauglich.

- flexibel bis hochflexibel
- keine nennenswerten Querschnittsverengungen bei engen Biegeradien
- porenfrei
- durchscheinend
- ideal für Verbindungen bei Vibrationen
- kleine Biegeradien möglich
- zur Kompensation von thermisch bedingten Längenausdehnungen
- zum Umfüllen von Flüssigkeiten durch unproblematisches Handling

Technische Daten:

Material:	PFA
Temperaturbeständigkeit:	-270°C bis +260°C
Chem. Beständigkeit:	+++ universell
Transparenz:	transparent
Vakuum:	tauglich

Schlauch- größe	Innen-Ø An- schluss-Stück mm	Außen-Ø An- schluss-Stück mm	Biege- radius ¹⁾ mm	Druck max. bar	Länge m	Best.-Nr.
NW 4,5	2	4	5	1,7	0,5	10 17 62201
NW 8	6	8	15	2	0,5	10 17 62202
NW 10	8	10	18	2	0,5	10 17 62204
NW 13	10	12	23	2	0,5	10 17 62206
NW 8	6	8	15	2	1,0	10 17 62220
NW 10	8	10	18	2	1,0	10 17 62222
NW 13	10	12	23	2	1,0	10 17 62224
NW 13	10	12	23	2	2,5	10 17 62264
NW 10	8	10	18	2	2,5	10 17 62260
NW 8	6	8	15	2	0,25	10 17 62292
NW 10	8	10	18	2	0,25	10 17 62293

¹⁾ Biegeradius: minimaler Biegeradius bei Raumtemperatur 23°C in mm

