

BOLA Montage-Komplett-Schläuche, Bohlender BOLA Flanged Tubing

Gebördelter PTFE-Schlauch mit vormontierten schwarzen Hohlsschrauben UNF 1/4" 28G aus PP und Druckscheiben aus PA. Die Schläuche sind sofort einsatzbereit, eine aufwändige Montage im Labor entfällt.

Anwendungen: Anschluss an BOLA-Flaschenaufsatz-Verteiler oder BOLA-Chromatographie-Anschlüsse

Technische Daten:

Material: PTFE, PA
Temperaturbeständigkeit: 0°C bis +100°C
Chemische Beständigkeit: +++ universell
Druck: 30 bar

Schlauch Innen-Ø × Außen-Ø mm	Gesamtlänge mm	Best.-Nr.
0,8 × 1,6 (1/32"×1/16")	100	10 17 64002
0,8 × 1,6 (1/32"×1/16")	250	10 17 64004
0,8 × 1,6 (1/32"×1/16")	500	10 17 64006
0,8 × 1,6 (1/32"×1/16")	750	10 17 64008
0,8 × 1,6 (1/32"×1/16")	1000	10 17 64010
1,6 × 3,2 (1/16"×1/8")	100	10 17 64021
1,6 × 3,2 (1/16"×1/8")	250	10 17 64022
1,6 × 3,2 (1/16"×1/8")	500	10 17 64024
1,6 × 3,2 (1/16"×1/8")	750	10 17 64026
1,6 × 3,2 (1/16"×1/8")	1000	10 17 64028

