

SONOREX TECHNIK Ultraschallbäder, BANDELIN SONOREX TECHNIK Ultrasonic Baths



BANDELIN
Ultraschall seit 1955

SONOREX TECHNIK Ultraschallbäder

Geräte in verschiedenen Ausführungen.

Typ „H“ mit Heizung 30 – 80°C (auf Anfrage).

Typ „U“ mit Ultraschall oder als Spülwanne ohne Heizung und ohne Ultraschall (auf Anfrage).

Typ „UH“ mit Ultraschall und Heizung.

Ultraschall-Generator eingebaut. Typen der Reihe RM 16.2 bis 75.2 mit geneigtem Wannboden.

Frequenz: 40 kHz, ab RM 110 alternativ 25 kHz

Netz: RM 16.2 UH-RM 75.2 UH 230 V~ (±10%), 50–60 Hz

RM 110 UH-RM 210 UH 400 V~ (±10%), 50–60 Hz

Cekon-Stecker 16 A

Geschweißte Wanne 2 mm Edelstahl 1.4404

Überlaufschale. Ablauf. Zeiteinstellung 1 – 15 min oder Dauerbetrieb.

Typ	I.-L × B × T	Ultra- schall- Spitzen- leistg.	Ultra- schall- Nenn- leistg.	Arbeits- füllm.	Heiz- lstg.	Best.-Nr.
	mm	W	W	l	W	
RM 16.2 UH	325×275×200/210 ¹⁾	1200	1 × 300	13,0	800	96 07 38200
RM 40.2 UH	480×300×300/315 ¹⁾	2000	1 × 500	30,0	1250	96 07 38210
RM 75.2 UH	580×500×300/315 ¹⁾	4000	1 × 1000	60,0	1950	96 07 38220
RM 110 UH	600×450×450	4000	1 × 1000	110,0	4800	96 07 38230
RM 180 UH	1000×500×400	2 × 4000	2 × 1000	160,0	7200	96 07 38250
RM 210 UH	750×650×500	2 × 4000	2 × 1000	210,0	7200	96 07 38270

¹⁾ geneigter Wannboden

Ultraschall-Spitzenleistung entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung

Zubehör für SONOREX TECHNIK Ultraschallbäder

Einhängkörbe aus Edelstahl

Typ	passend für	Best.-Nr.
MK 16 B	RM 16.2 UH	96 07 38420
MK 40 B	RM 40.2 UH	96 07 38421
MK 75 B	RM 75.2 UH	96 07 38422
MK 110	RM 110 UH, RM 112 UH, ZM 112 UHL	96 07 38423
MK 180	RM 180 UH, RM 182 UH, ZM 182 UHL	96 07 38424
MK 210	RM 210 UH, RM 212 UH, ZM 212 UHL	96 07 38425

Edelstahl-Deckel

Typ	passend für	Best.-Nr.
MD 16	RM 16.2 UH	96 07 38440
MD 40	RM 40.2 UH	96 07 38442
MD 75	RM 75.2 UH	96 07 38444
MD 110	RM 110 UH, RM 112 UH, ZM 112 UHL	96 07 38446
MD 180	RM 180 UH, RM 182 UH, ZM 182 UHL	96 07 38447
MD 210	RM 210 UH, RM 212 UH, ZM 212 UHL	96 07 38448

