

Dampfsterilisatoren, HMC Steam Sterilizers

Dampfsterilisatoren HMT Serie

Horizontale Tischautoklaven – platzsparend und praktisch

Für die Sterilisation des gesamten Instrumentariums Ihres Labors (sofern thermostabil und für die Sterilisation geeignet): Klasse B-Autoklaven HMT 260/300 MB mit Vakuum, Trockenfunktion und Drucker

HMT 260/300 MB - Premium-Tischautoklav:

- Zertifiziert nach 93/42/EEC
- In 2 Größen mit einem Kammervolumen von 24 oder 40 Litern
- Leistungsfähige, interne Vakuumpumpe für die Sterilisation von Hohlkörpern
- 5 Sterilisier-Programme, vollautomatisch:
Sterilisation verpackter Güter: 121°C – 30 Min.; 134°C – 15 Min.
Sterilisation unverpackter Güter: 121°C – 15 Min.; 134°C – 4 Min.
Individuelle Zeit- und Temperaturwahl im Bereich 105 – 135°C
Voreingestelltes Prionenprogramm
- 3 Testprogramme: Dichtheitsprüfung, Helix-, Bowie-Dick Test
- Mikroprozessorgesteuert
- Einfachste Bedienung über ein LCD-Panel
- Dokumentation/Datenspeicherung über SD-Karte und Drucker
- Trocknungsprogramm, 1 – 60 Minuten
- 4 Liter Wassertank, manuell oder automatisch befüllbar (VE-Wasser)
- Modernes Design, einfache Wartung

Für die Sterilisation von Instrumenten mit einfacher Beschaffenheit: Klasse S-Autoklaven HMT 230/260 FA oder 230/260/300 MA.

HMT 230/260 FA - für Standard-Aufgaben:

- Zertifiziert nach 93/42/EEC
- In 2 Größen mit einem Kammervolumen von 16 oder 24 Litern
- 9 Programme, vollautomatisch:
121°C – Feststoffe verpackt, Feststoffe unverpackt; mit oder ohne Trocknungsfunktion
135°C – Feststoffe verpackt, Feststoffe unverpackt; mit oder ohne Trocknungsfunktion
Flüssigkeitenprogramm: 121°C, 40 Min.
- Mikroprozessorgesteuert
- Unkomplizierte digitale Anzeige
- Wassertank
- Elektromechanischer Überhitzungsschutz
- Maximaldruckbegrenzer
- Drucksicherheitsventil
- Mechanische druckabhängige Türverriegelung
- Reset/Notfall Taste
- Einfache Wartung

Vielseitiger Tischautoklav: HMT 230/260/300 MA

- Zertifiziert nach 93/42/EEC
- In 3 Größen mit einem Kammervolumen von 16, 24 oder 40 Litern
- Leistungsfähige, interne Vakuumpumpe für die Sterilisation von Hohlkörpern
- 7 Programme, vollautomatisch:
121°C – verpackt / unverpackt (Vakuum)
134°C – verpackt / unverpackt (Vakuum)
Flüssigkeits- und Prionenprogramm
Bowie-Dick Test
- Mikroprozessorgesteuert
- Ablaufanzeige
- Interner Wassertank
- Elektromechanischer Überhitzungsschutz
- Elektronischer Drucküberlastungsschutz
- Druck-Sicherheitsventil
- Mechanische druckabhängige Türverriegelung
- Reset/Notfall Taste
- Einfache Wartung



HMC
EUROPE

Labor- & Sterilisationstechnik



	①				②			
Typ	HMT 230 FA	HMT 260 FA	HMT 230 MA	HMT 260 MA	HMT 300 MA	HMT 260 MB	HMT 300 MB	
Kammervolumen	l 16	24	16	24	40	24	40	
Kammermaße ØxT	mm 230x410	260x450	230x410	260x450	300x570	260x450	300x570	
Außenmaße B x T x H	mm 522x594x410	533x655x442	522x594x410	533x655x442	620x900x489	533x655x442	620x766x489	
Gewicht	kg 43	51	44	54	68	59	87	
Leistung	kW 1,9	2,4	2,0	2,8	3,2	2,7	2,7	
Spannung	V AC 220/240	AC 220/240	AC 220/240	AC 220/240	AC 220/240	AC 220/240	AC 220/240	
Wassertank	l 4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	
Arbeitstemperatur	°C 121 oder 135	121 oder 135	121 oder 135	121 oder 135	121 oder 135	105 – 135	105 – 135	
Max. Arbeitsdruck	bar 2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
Dokumentation	Rekorder ¹⁾ (SD-Karte)/USB	Rekorder ¹⁾ (SD-Karte)/USB	Rekorder ¹⁾ (SD-Karte)/USB	Rekorder ¹⁾ (SD-Karte)/USB	Rekorder ¹⁾ (SD-Karte)/USB	Rekorder ¹⁾ (SD-Karte)/USB	Drucker, SD-Karte	Drucker, SD-Karte
Best.-Nr.	10 60 52204	10 60 52205	10 60 52202	10 60 52203	10 60 52212	10 60 52214	10 60 52221	

¹⁾ Auf Anfrage

Preise 2020, Änderungen vorbehalten, Transportkosten auf Anfrage.



Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Spiralhalterung	10 60 55210

③ Sterilisierboxen

Einschub mit Deckel, Seitenwände mit verschließbarer Lochung.

für	Länge × Breite × Höhe mm	Best.-Nr.
HMT 230 FA/MA	345 × 183 × 130	10 60 55212
HMT 260 FA/MA/MB	375 × 215 × 135	10 60 55217
HMT 300 MA/MB	500 × 205 × 185	10 60 55239

Körbe

für	Länge × Breite × Höhe mm	Best.-Nr.
HMT 230 FA/MA	340 × 180 × 120	10 60 55236
HMT 260 FA/MA/MB	370 × 220 × 120	10 60 55237
HMT 300 MA/MB	500 × 245 × 160	10 60 55238

④ Stapelsystem-Sets

Bestehend aus Regal mit Blechen oder Gittern und Entnahmehilfe.

für	Länge × Breite × Höhe mm	Best.-Nr.
HMT 230 FA/MA	330 × 225 (max.) × 192 (max.)	10 60 55224
HMT 260 FA/MA/MB	390 × 250 (max.) × 205 (max.)	10 60 55225
HMT 300 MA/MB	550 × 290 (max.) × 245 (max.)	10 60 52054

