

Messkolben, PFA, Klasse A, VITLAB Volumetric Flasks, PFA, Class A

Hochtransparent. Mit individuell auf „In“ justierter Ringmarke. Toleranzen der Klasse A entsprechend DIN EN ISO 1042.

Die Schraubkappe aus PFA schützt gegen Kontaminationen. Hervorragende chemische Resistenz, kann mit starken Oxidationsmitteln, hochkonzentrierten Säuren und Laugen, Kohlenwasserstoffen und Ketonen verwendet werden.

Mit gelasierter Lotnummer und Chargenzertifikat. Thermische Belastungen bis 121°C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Ringmarke zu schonen wird die Reinigung bis max. 60°C empfohlen. Auch mit DAkkS-Kalibrierschein oder Einzelzertifikat erhältlich.

Vol. ml	Tol. ± ml	Höhe mm	Gewinde GL	VE	Best.-Nr.
10	0,04	90	18	1 St.	10 85 31254
25	0,04	115	18	1 St.	23 85 11265
50	0,06	150	18	1 St.	23 85 11272
100	0,10	180	18	1 St.	23 85 11277
250	0,15	235	25	1 St.	23 85 11284
500	0,25	270	25	1 St.	23 85 11288

