

Universalschrank, Memmert Universal Oven



memmert

Die Wärmeschränke mit dem einzigartigen **ControlCOCKPIT** für die schnelle und intuitive Bedienung. Für eine Fülle von Anwendungen idealerweise in Temperaturbereichen über +50°C.

Medizinproduktezertifizierung:

Memmert Universalschränke Um sind Medizinprodukte der Klasse I. Bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) werden Memmert Medizinprodukte der Klasse I nach EU-Richtlinie 93/42/EWG in Verkehr gebracht. Nach Inkrafttreten der Verordnung bringt Memmert Medizinprodukte der Klasse I nach MDR in Verkehr. Gemäß der Zweckbestimmung kann ein Memmert Wärmeschrank Um zur Erwärmung und Warmhalten von Fango-, Silikat- und APS-Packungen in der Physiotherapie eingesetzt werden. Alle unten genannten Produktinformationen gelten auch für die Medizinprodukte Um.

Wärmeschränke UN und UF

N = Natürliche Konvektion F = Forcierte Umluft

2 Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY (eine ausführliche Beschreibung der beiden Varianten finden Sie auf Seite XXX)

Technische Daten:

Arbeitstemperaturbereich: mind. 5°C (UN), mind. 10°C (UF) über Raumtemperatur bis +300°C

Einstelltemperaturbereich: +20°C bis +300°C

Einstellgenauigkeit: bis 99,9°C: 0,1°C / ab 100°C: 0,5°C

Elektrischer Anschluss: 230 V bis Modellgröße 260, ab Modellgröße 450 Drehstrom 400 V 3 ph N (CEE-Stecker, 16-A-Ausführung) (andere Spannungen auf Anfrage)

Verfügbare Modelle und Größen mit vollisolierter Edelstahltür:

Typenreihe UN / UNm^{1) 2)}

Mit natürlicher Konvektion und PID-Mikroprozessor-Regelung.

Typ	A.-B x H x T mm	I.-B x H x T mm	Vol. ca. l	Gew. ca. kg	Lstg.-Aufn. ca. W	Best.-Nr.
UN30	585x704x434	400x320x250	32	45	1600	10 26 03030
UN30m	585x704x434	400x320x250	32	45	1600	10 26 03031
UN55	585x784x514	400x400x330	53	57	2000	10 26 03055
UN55m	585x784x514	400x400x330	53	57	2000	10 26 03056
UN75	585x944x514	400x560x330	74	66	2500	10 26 03075
UN75m	585x944x514	400x560x330	74	66	2500	10 26 03076
UN110	745x864x584	560x480x400	108	74	2800	10 26 03110
UN110m	745x864x584	560x480x400	108	74	2800	10 26 03111
UN160	745x1104x584	560x720x400	161	96	3200	10 26 03160
UN160m	745x1104x584	560x720x400	161	96	3200	10 26 03161
UN260	824x1183x684	640x800x500	256	110	3400	10 26 03260
UN260m	824x1183x684	640x800x500	256	110	3400	10 26 03261
① UN450	1224x1247x784	1040x720x600	449	161	5800 ³⁾	10 26 03450
UN450m	1224x1247x784	1040x720x600	449	161	5800 ³⁾	10 26 03461
UN750	1224x1720x784	1040x1200x600	749	217	7000 ³⁾	10 26 03750
UN750m	1224x1720x784	1040x1200x600	749	217	7000 ³⁾	10 26 03751

Typenreihe UF / Ufm^{1) 2)}

Mit forcierter Umluft und PID-Mikroprozessor-Regelung.

Typ	A.-B x H x T mm	I.-B x H x T mm	Vol. ca. l	Gew. ca. kg	Lstg.-Aufn. ca. W	Best.-Nr.
UF30	585x704x434	400x320x250	32	45	1600	10 26 05030
UF30m	585x704x434	400x320x250	32	45	1600	10 26 05031
UF55	585x784x514	400x400x330	53	57	2000	10 26 05055
UF55m	585x784x514	400x400x330	53	57	2000	10 26 05056
UF75	585x944x514	400x560x330	74	66	2500	10 26 05075
UF75m	585x944x514	400x560x330	74	66	2500	10 26 05076
UF110	745x864x584	560x480x400	108	74	2800	10 26 05110
UF110m	745x864x584	560x480x400	108	74	2800	10 26 05111
UF160	745x1104x584	560x720x400	161	96	3200	10 26 05161
UF260	824x1183x684	640x800x500	256	110	3400	10 26 05260
UF260m	824x1183x684	640x800x500	256	110	3400	10 26 05261
UF450	1224x1247x784	1040x720x600	449	161	5800 ³⁾	10 26 05450
UF450m	1224x1247x784	1040x720x600	449	161	5800 ³⁾	10 26 05451
② UF750	1224x1720x784	1040x1200x600	749	217	7000 ³⁾	10 26 05750
UF750m	1224x1720x784	1040x1200x600	749	217	7000 ³⁾	10 26 05751
UF1060	1224x1720x1035	1040x1200x850	1060	252	7000 ³⁾	10 26 06161



Typenreihe UNplus / UNmplus^{1) 2)}

Mit natürlicher Konvektion und PID-Mikroprozessor-Regelung.

Typ	A.-B × H × T	I.-B × H × T	Vol. ca. l	Gew. ca. kg	Lstg.-Aufn. ca. W	Best.-Nr.
	mm	mm				
UN30plus	585×704×434	400×320×250	32	45	1600	10 26 08030
UN30mplus	585×704×434	400×320×250	32	45	1600	10 26 08031
UN55plus	585×784×514	400×400×330	53	57	2000	10 26 08055
UN55mplus	585×784×514	400×400×330	53	57	2000	10 26 08056
UN75plus	585×944×514	400×560×330	74	66	2500	10 26 08075
UN75mplus	585×944×514	400×560×330	74	66	2500	10 26 08076
UN110plus	745×864×584	560×480×400	108	74	2800	10 26 08110
UN110mplus	745×864×584	560×480×400	108	74	2800	10 26 08111
③ UN160plus	745×1104×584	560×720×400	161	96	3200	10 26 08160
UN160mplus	745×1104×584	560×720×400	161	96	3200	10 26 08161
UN260plus	824×1183×684	640×800×500	256	110	3400	10 26 08260
UN260mplus	824×1183×684	640×800×500	256	110	3400	10 26 08261
UN450plus	1224×1247×784	1040×720×600	449	161	5800 ³⁾	10 26 08450
UN450mplus	1224×1247×784	1040×720×600	449	161	5800 ³⁾	10 26 08451
UN750plus	1224×1720×784	1040×1200×600	749	217	7000 ³⁾	10 26 08750
UN750mplus	1224×1720×784	1040×1200×600	749	217	7000 ³⁾	10 26 08751



Typenreihe UFplus / UFmplus^{1) 2)}

Mit forcierter Umluft und PID-Mikroprozessor-Regelung.

Typ	A.-B × H × T	I.-B × H × T	Vol. ca. l	Gew. ca. kg	Lstg.-Aufn. ca. W	Best.-Nr.
	mm	mm				
UF30plus	585×704×434	400×320×250	32	45	1600	10 26 06030
UF30mplus	585×704×434	400×320×250	32	45	1600	10 26 06031
UF55plus	585×784×514	400×400×330	53	57	2000	10 26 06055
UF55mplus	585×784×514	400×400×330	53	57	2000	10 26 06056
UF75plus	585×944×514	400×560×330	74	66	2500	10 26 06075
UF75mplus	585×944×514	400×560×330	74	66	2500	10 26 06076
④ UF110plus	745×864×584	560×480×400	108	74	2800	10 26 06110
UF110mplus	745×864×584	560×480×400	108	74	2800	10 26 06111
UF160plus	745×1104×584	560×720×400	161	96	3200	10 26 06160
UF160mplus	745×1104×584	560×720×400	161	96	3200	10 26 06163
UF260plus	824×1183×684	640×800×500	256	110	3400	10 26 06260
UF260mplus	824×1183×684	640×800×500	256	110	3400	10 26 06261
UF450plus	1224×1247×784	1040×720×600	449	161	5800 ³⁾	10 26 06450
UF450mplus	1224×1247×784	1040×720×600	449	161	5800 ³⁾	10 26 06451
UF750plus	1224×1720×784	1040×1200×600	749	217	7000 ³⁾	10 26 06750
UF750mplus	1224×1720×784	1040×1200×600	749	217	7000 ³⁾	10 26 06751
UF1060plus	1224×1720×1035	1040×1200×850	1060	252	7000 ³⁾	10 26 06162

¹⁾ Außenmaße: Tiefe ohne Türgriff, Tiefe des Türgriffs 56 mm

²⁾ Innenmaße (Tiefe): bei forcierter Umluft abzügl. 39 mm für Lüfter

³⁾ bei 400 V und 3 × 230 V o. N., 50/60 Hz

Alle Universalschränke erfüllen die strengen Anforderungen der DIN 12880:2007-05

Zubehör für Modelle UN / UNm / UF / UFm / UNplus / UNmplus / UFplus / UFmplus

Edelstahl-Gitterroste (Standardausführung: Größen 30, 55 und 1060: 1 Stück, Größen 75 bis 750: 2 Stück)

für Typ	Anz. max.	Best.-Nr.	für Typ	Anz. max.	Best.-Nr.
30	3	10 26 01551	260	9	10 26 01556
55/75	4/6	10 26 01552	450/750	8/14	10 26 01557
110/160	5/8	10 26 05008	1060	14	10 26 01559

Edelstahl-Lochbleche

für Typ	Anz. max.	Best.-Nr.	für Typ	Anz. max.	Best.-Nr.
30	3	10 26 01561	260	9	10 26 01566
55/75	4/6	10 26 01562	450/750	8/14	10 26 01567
110/160	5/8	10 26 04031	1060	14	10 26 01569

Edelstahl-Einschiebe-Abtropfschalen, ungelocht, mit 15 mm Rand

(kann die räumliche Temperaturverteilung beeinträchtigen)

für Typ	Anz. max.	Best.-Nr.	für Typ	Anz. max.	Best.-Nr.
30	3	10 26 01571	260	9	10 26 01576
55/75	4/6	10 26 01572	450/750	8/14	10 26 01577
110/160	5/8	10 26 01574	1060	14	10 26 01579

Eine umfangreiche Auswahl an Zubehören und Optionen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten: Maßangaben sind unverbindlich.

Alle Leistungsdaten sind typische Mittelwerte für Seriengeräte.

