

Klimaschränke, Memmert Climate Chambers



memmert

Die Klimaschränke mit dem einzigartigen ControlCOCKPIT für die schnelle und intuitive Bedienung. Exzellente Homogenität von Temperatur und Feuchte für langzeitstabile Umgebungsbedingungen. Besonders ausgelegt für Prüfungen von Arzneimitteln nach ICH, Q1A und Q1B, Option 2 sowie vergleichbare Normen für Stabilitätsprüfungen von Kosmetika und Lebensmitteln.

Für die Prüfung nach ICH Q1B steht beim Modell ICHL / ICHLeco eine Beleuchtungseinheit zur Verfügung.

Das Modell ICH C bietet zusätzlich zur Standardausstattung des ICH / ICHeco eine digitalisierte, elektronische CO₂-Regelung, Einstellbereich 0 bis 20% CO₂ (ICH750: 0 bis 10% CO₂).

Mit TwinDISPLAY (eine ausführliche Beschreibung der Modellvariante finden Sie auf Seite XXX).

Technische Daten:

Elektrischer Anschluss:	230 V, 50/60 Hz
Arbeitstemperaturbereich	
ICH/ICHeco/ICHL/ICHLeco mit Feuchte und/oder Licht:	+10°C bis +60°C
Arbeitstemperaturbereich	
ICH C mit und ohne Feuchte:	+10°C bis +50°C
Arbeitstemperaturbereich	
ICH/ICHeco ohne Feuchte:	-10°C bis +60°C
(nicht zum dauerhaften Lagern bei Minustemperaturen geeignet. Bei Dauerbetrieb kann eine Vereisung der Glastür auftreten)	
Arbeitstemperaturbereich	
ICHL / ICHLeco ohne Feuchte:	0°C bis +60°C
Einstelltemperaturbereich ICH/ICHeco:	-10°C bis +60°C
Einstelltemperaturbereich ICHL/ICHLeco:	0°C bis +60°C
Einstelltemperaturbereich ICH C:	+10°C bis +50°C
Feuchtebereich:	10 bis 80 % rh



Typ	Außenmaße B x H x T mm	Innenmaße B x H x T mm	Vol. l	Gew. kg	Lstg.- Aufn. ca. W	Best.-Nr.
ICH110	745x1233x585	560x480x400	108	109	1350	10 26 00110
ICH260	824x1552x685	640x800x500	256	160	1350	10 26 00260
① ICH750	1224x1950x785	1040x1200x600	749	249	1350	10 26 00750
ICH110eco	745x1233x585	560x480x400	108	114	1350	10 26 00111
ICH260eco	824x1552x685	640x800x500	256	165	1350	10 26 00261
ICH750eco	1224x1950x785	1040x1200x600	749	254	1350	10 26 00751
ICH110L	745x1233x585	560x480x400	108	109	1450	10 26 01110
ICH260L	824x1552x685	640x800x500	256	160	1450	10 26 01260
ICH750L	1224x1950x785	1040x1200x600	749	249	1530	10 26 01750
ICH110Leco	745x1233x585	560x480x400	108	114	1450	10 26 00112
ICH260Leco	824x1552x685	640x800x500	256	165	1450	10 26 00262
ICH750Leco	1224x1950x785	1040x1200x600	749	254	1530	10 26 00752
ICH110C	745x1233x585	560x480x400	108	109	1350	10 26 02110
ICH260C	824x1552x685	640x800x500	256	160	1350	10 26 02260
ICH750C	1224x1950x785	1040x1200x600	749	249	1350	10 26 02750

Außenmaße: Tiefe ohne Türgriff, Tiefe des Türgriffs 56 mm

Innenmaße: Tiefe abzügl. 33 mm für Lüfter

Zubehör:

Zusätzliche Edelstahl-Gitterroste und Edelstahl-Lochbleche siehe ICP-Modelle.

Eine umfangreiche Auswahl an Zubehören und Optionen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben sind unverbindlich.

Alle Leistungsdaten sind typische Mittelwerte für Seriengeräte.

