

Wärme- und Kältethermostate Alpha, LAUDA Heating and Cooling Thermostats Alpha

LAUDA Alpha ist die kostengünstigste Wahl im Bereich hochqualitativer LAUDA Thermostate für den Temperaturbereich von -25 bis 100°C. Die Thermostate sind für den Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol) und sowohl für interne als auch externe Temperieraufgaben geeignet.

- Drei-Tasten-Bedienung mit großer, gut lesbarer LED-Anzeige mit Anzeigeauflösung von 0,1°C
- Druckpumpe mit 0,2 bar Förderdruck und 15 l/min Förderstrom
- Pumpenreduzierung zur Verringerung des Förderstroms von 15 auf 5 l/min
- Temperaturbereich von -25 bis 100°C mit einer Temperaturstabilität von $\pm 0,05$ K
- Integrierte Timerfunktion ermöglicht automatische Geräteabschaltung
- 1-Punkt-Kalibrierung durch den Anwender durchführbar
- Anzeige von Sicherheitsfunktionen wie Alarme, Warnungen und Störungen auf dem LED-Display

Einhängethermostat

Typ	Temp.-Ber. °C	Heiz- lsg. kW	Pumpen- druck bar	Förder- strom l/min	Best.-Nr.
A	25 – 100	1,5	0,2	15	10 23 30226

Wärmethermostate

Typ	Temp.-Ber. °C	Heiz- lsg. kW	Bad- Vol. l	Bad- öffnung B x T mm	Bad- tiefe mm	Best.-Nr.
① A 6	25 – 100	1,5	2,5 – 5,5	145x161	150	10 23 30733
A 12	25 – 100	1,5	8 – 12	235x161	200	10 23 30734
A 24	25 – 100	1,5	18 – 25	295x374	200	10 23 30735

Zubehör für Einhänge- und Wärmethermostate

Artikel	Best.-Nr.
Pumpenumwälzset	10 23 32005
Kühlschlange	10 23 32004

Zubehör für Wärmethermostate

Artikel	Best.-Nr.
Badabdeckungsset A 6	10 23 33006
Badabdeckungsset A 12	10 23 33007
Badabdeckungsset A 24	10 23 33008

Kältethermostate

Typ	Temp.-Ber. °C	Heiz- lsg. kW	Kühl- leistg. kW	Bad- Vol. l	Bad- öffnung B x T mm	Bad- tiefe mm	Best.-Nr.
② RA 8	-25 – 100	1,5	0,225	5 – 7,5	165x190	160	10 23 31907
RA 12	-25 – 100	1,5	0,325	9,9 – 14,5	300x190	160	10 23 31908
RA 24	-25 – 100	1,5	0,425	14 – 22	350x290	160	10 23 31909



WW18A007

