

Stationäres Probenahmegerät, ORI Stationary Sampling Device

Bewährter automatischer Probenehmer mit Kühlung und Heizung. Ermöglicht die zeit-, mengen-, durchfluss- und ereignisproportionale Probenahme, die Lagerung von Einzel- und Mischproben aus Abwässern und Gewässern.

Ein spezielles Luftzirkulationssystem sorgt für eine gleichmäßige Kühlung der Proben auf 4°C. Standardmäßig erfolgt die Probenahme mittels einer Druck-/Vakuum Pumpe (optional mit Schlauchpumpe, Dosierschieber oder Schöpfwerk). Der Probenehmer ist mit einem verstopfungsunempfindlichen Direktverteiler ausgestattet. Auf Anfrage sind auch explosionsgeschützte Geräte für die Ex-Zone 1 und Ex-Zone 2 verfügbar.

Artikel	Best.-Nr.
BASIC V solid, Stationäres Probenahmegerät (Vakuumpumpe) mit Direktverteilung	10 22 58221
BASIC solid, Stationäres Probenahmegerät (Peristaltikpumpe) mit Direktverteilung	10 22 58222
Edelstahl Einsatz- und Transportkorb für 12 × 1,8 l PE-Flaschen	10 22 58225
Edelstahl Einsatz- und Transportkorb für 12 × 2,5 l PE-Flaschen	10 22 58226
Edelstahl Einsatz- und Transportkorb für 12 × 1,0 l Glas-Flaschen	10 22 58227
Probenflaschen, 12 × 1,8 l, PE	10 22 58231
Probenflaschen, 12 × 2,5 l, PE	10 22 58232
Probenflaschen, 12 × 1,0 l, Glas	10 22 58233
Wassererkennung für BASIC solid	10 22 58235
Edelstahlauszug für Flaschenkasten	10 22 58236

