

Reinstwassersystem, Berrytec® Ultrapure Water System



WWW.MUD016



Berrypure® Mini

- Reinstwasser System für Wasserqualität ASTM I
- Vollautomatisches control board mit allen Informationen
- Display 7 inch touch panel (serienmäßig), mit Rezirkulation und Spülung
- Sprachen Englisch, Deutsch, Fließrate 1,6 Liter/min für eine empfohlene Entnahmemenge von 20 Liter/Tag
- Flexibler Dispenser Arm, extern, Gehäuse aus ABS
- Abmessungen Berrypure® Mini (LxBxH) 180 x 350 x 420 mm (ohne Arm und mit dem RO modul 100mm höher)
- Abmessungen RO-modul (LxBxH) 180 x 440 x 550 mm (zur Erzeugung des Speisewassers > 5 µS aus Leitungswasser)
- Modelle mit UV-Lampe oder Ultrafiltrationfilter erhältlich
- Bei Anschluss an Leitungswasser schalten Sie unser RO Modul vor

Artikel	Best.-Nr.
Osmosepaket Berrypure® Mini Serie	10 63 51065
Osmoseeinheit 8 l/h, Tank 7 l mit sterilem Tankbelüftungsfilter und Nachreinigungskartusche. Erzeugt Reinwasser ASTM Typ III besser 0,25 µS/cm.	
Berrypure® Mini UP	10 63 52120
18,2 MΩ, z.B. AAS, IC, ICP	
Berrypure® Mini UPUV	10 63 52130
18,2 MΩ und UV Lampe z.B. HPLC, ICP-MS, TOC-Analyse, MC	
Berrypure® Mini UPUVUF	10 63 52140
8,2 MΩ, UV Lampe und UF-Modul, deckt alle Kombinationen ab	
Berrypure® Mini UPUF	10 63 52150
18,2 MΩ und UF-Modul, z.B. PCR, DNS, Zellkultur	
TOC-Echtzeitmessung	10 63 52100
für alle miniUP Flex Systeme	
Steriler Endfilter 0,22 µm	10 83 22300
Filterkartusche Berrytec DuoUP Pak Basic	10 63 52400
Filterkartusche Berrytec DuoUP Pak TOC	10 83 22402
zur Optimierung des TOC-Wertes	
Filterkartusche Berrytec DuoUP Pak ION	10 63 52404
UV-Lampe	10 83 22410
Ersatz-UV-Lampe für mini und Plus-Serie	
Nachreinigungskartusche Osmosepaket	10 63 51392
Vorbehandlungspack Osmosepaket	10 63 51393

Berrypure® Ultra

Artikel	Best.-Nr.
Berrypure® IR-Control mit Schutzgasabfüllung unter Argon	10 63 53015

Andere Systemausführungen wie Osmosen, EDI und Reinstwasser für Bedarf über 20 Liter am Tag auf Anfrage

